

olivetti



EXPLOR@VX

POS TOUCH SCREEN INTEGRATO

Explor@ VX è il nuovo POS touch screen multifunzione **integrato**, progettato specificatamente per il **settore alberghiero e della ristorazione**.

Ampia flessibilità operativa grazie ad un video ad inclinazione regolabile, USB alimentate, gestione cassetto porta valuta e **"footprint" ridotto**.

Nella sua versione fanless, **Explor@ VX** è anche **estremamente silenzioso**.

Il nuovo design compatto e dalla elegante **linea verticale**, consente a **Explor@ VX** di essere un prodotto molto versatile, facilmente adattabile a qualsiasi ambiente ed utilizzo.

POS TOUCH SCREEN MULTIFUNZIONE

USB E GESTIONE CASSETTO
PORTA VALUTA

INCLINAZIONE REGOLABILE DEL DISPLAY

FACILE ACCESSO AI COMPONENTI INTERNI

IDEALE PER IL SETTORE RISTORAZIONE
GRAZIE ALLA PROTEZIONE CONTRO POLVERE
E ACQUA (STD. IP54)



FACILE ACCESSO ALL'HARD DISK



LETTORI DI CARTE MAGNETICHE
E DI SMART CARD (opzionali)



DISPLAY CLIENTE VFD 2 X 20,
DISPLAY LCD GRAFICO (opzionali)

CARATTERISTICHE TECNICHE		EXPLOR@VX (Fanless)	EXPLOR@VX (Fan)	
SCHEDE MADRE	Supporto CPU	Intel Celeron M ULV 1.0GHz	Intel Celeron M 1.5GHz	
	Chipset	Intel 852GM + ICH4 FSB 400MHz	Intel 852GM + ICH4 FSB 400MHz	
	Memoria di Sistema	512MB - 1 x DDR 200/266 Mhz fino a 1GB	1GB - 1 x DDR 200/266 Mhz fino a 1GB	
	Memoria Grafica	Memoria condivisa fino a 64MB	Memoria condivisa fino a 64MB	
	Socket Miny PCI	1	1	
	Altoparlanti interni	2 x 2W (opzionali)	2 x 2W (opzionali)	
PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE	HDD	3,5" HDD SATA HDD-80GB	3,5" HDD SATA HDD-80GB	
PANNELLO LCD/TATTILE	Dimensione LCD	15" TFT LCD	15" TFT LCD	
	Luminosità (nits)	250	250	
	Risoluzione	Max 1.024 x 768	Max 1.024 x 768	
	Tipo	Resistivo (5 fili)	Resistivo (5 fili)	
	Inclinazione	0° ~ 80°	0° ~ 80°	
PORTE / O ESTERNE	I/O Anteriori	USB Pulsante on/off	2 porte (V2.0) 1	
	I/O Posteriori	Seriale/COM	4 x COM RJ-45: COM1 standard RS-232; COM2 RS-232/RS-422/RS485 (by jumper); COM3 & COM4 pin10 con 5V/12V (by jumper)	4 x COM RJ-45: COM1 standard RS-232; COM2 RS-232/RS-422/RS485 (by jumper); COM3 & COM4 pin10 con 5V/12V (by jumper)
		Porta Parallela	1	1
		USB	4 porte (V2.0)	4 porte (V2.0)
		LAN (10 / 100 / 1000)	1 x RJ45	1 x RJ45
		Cassetto valuta	1 x RJ11 (12V/19V)	1 x RJ11 (12V/19V)
		2° uscita VGA	1	1
	DC Jack	1	1	
	Audio	Jack 1 x Line out - 1 x Mic-in	Jack 1 x Line out - 1 x Mic-in	
	AMBIENTE	EMC e sicurezza	CE Classe A, LVD	CE Classe A, LVD
Temperatura di funzionamento		5° C ~ 35° C	5° C ~ 35° C	
Temperatura di stazionamento		-20° C ~ 55° C	-20° C ~ 55° C	
S.O.	Sistemi operativi	Windows XP, WEPOS, XP Embedded, XP Professional Embedded, Windows 2000 Professional Embedded, Linux	Windows XP, WEPOS, XP Embedded, XP Professional Embedded, Windows 2000 Professional Embedded, Linux	
OPZIONI	MSR	3 Tracce MSR (PS/2)	3 Tracce MSR (PS/2)	
	2 in 1 MSR	3 Tracce MSR (PS/2)+Smart IC Card Reader (USB), 3 Tracce MSR (PS/2)+Finger print reader (USB)/ MSR 3 tracks (PS/2)+i-Button reader(PS2)	3 Tracce MSR (PS/2)+Smart IC Card Reader (USB), 3 Tracce MSR (PS/2)+Finger print reader (USB)/ MSR 3 tracks (PS/2)+i-Button reader(PS2)	
	3 in 1 MSR	3 Tracce MSR (PS/2)+i-Button reader+Smart IC Card Reader (USB)	3 Tracce MSR (PS/2)+i-Button reader+Smart IC Card Reader (USB)	
	Display Cliente	VFD 2 x 20 caratteri (COM)	VFD 2 x 20 caratteri (COM)	
	Secondo Display	8.1"/10.4"/12.1" LCD senza touch	8.1"/10.4"/12.1" LCD senza touch	
	Alimentatore	Alimentatore esterno 19V, 90W	Alimentatore esterno 19V, 90W	
	Dimensioni (LxPxA)	355 x 145 x 363 mm (con LCD 90°)	355 x 145 x 363 mm (con LCD 90°)	
	Peso	9 kg	9 kg	

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

EXPLOR@ VX è distribuito da Olivetti S.p.A.

(01/10) - Codice: 6000581-01

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it